

RIiOŚ.271.11.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ:

Opis wymagań dla zamówienia publicznego polegającego na dostawie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustelniku:

Dane techniczne pojazdu:

- samochód z podwójną kabiną na ramie, kabina jednoczęściowa stalowa,
 - przeszklenie w części osobowej,
 - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu,
 - przystosowany do przewozu 6 osób,
 - długość samochodu: ok. 7m,
 - szerokość samochodu (bez lusterek bocznych): ok. 2,3m,
 - wysokość minimalna samochodu: ok. 2,6m,
 - dopuszczalna masa całkowita ok. 7000,00kg,
 - silnik 132kW z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem,
 - napęd na oś tylną, tylne koła bliźniacze, fabryczna blokada mechanizmu różnicowego,
 - układy bezpieczeństwa: ABS z ASR, elektroniczny rozkład obciążenia hamulców EBD, system stabilizacji toru jazdy EBD adaptacyjny,
 - przednie światła przeciwmgielne,
 - klimatyzacja automatyczna,
 - zintegrowany sterownik urządzeń zabudowy z kontrolkami (w kabinie),
- Samochód musi posiadać:
- wyłącznik główny umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (za wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania),
 - gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,
 - sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego,

Wymagana kolorystyka:

1. Nadwozie – czerwień
2. Drzwi żaluzjowe i podest roboczy – naturalny kolor aluminium
3. Podwozie – czarne

Oznakowanie:

Belka sygnalizacyjna typu LED SIGNAL Federal w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona w:

- dodatkowe moduły LED-owe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej,
- lampa tylna narożna LED w kolorze niebieskim
- fala świetlna LED
- oświetlenie pola pracy LED

Sygnalizacja dźwiękowa:

Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający podłączenie 1-go lub 2-óch głośników o mocy 100W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową.

Wyposażenie:

Szybkie natarcie: wąż monoflex 30mb na zwijadle zakończony prądownicą 100l/min przy 6bar.

Radiotelefon:

Radiotelefon samochodowy analogowo – cyfrowy przewoźny wraz z kompletną instalacją antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, min 128 kanałów, dostosowany do sieci MSWiA. Wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków.

Wymagana wyposażenie:

1. System mocowań na sprzęt włącznie z tacami wysuwnymi
2. Złącze samorozłączne wraz z ładowarką z elektronicznym nadzorem
3. Maszt oświetleniowy LED – 20 000lm – zasilany z instalacji pojazdu
4. Wyciągarka elektryczna 5,5t
5. Zestaw higieniczny /mycie rąk i ubrań/
6. Motopompa VE 1500 M16/8

Opracowała: Agnieszka Getka
tel. (25) 757 58 51